

Link do produktu: <https://spy-center.pl/wykrywacz-podsluchow-telefonow-lokalizatorow-iprotect-1206i-p-418.html>



Wykrywacz podsłuchów, telefonów, lokalizatorów iProtect 1206i

Cena brutto	1 820,00 zł
Cena poprzednia	1 980,00 zł
Sklep internetowy	W trakcie dostawy
Czas dostawy	Jeden dzień roboczy
Kod produktu	WYKIN-120
Producent	Digiscan Labs

Opis

Flagowy model znanego producenta wykrywaczy Digiscan Labs - Protect 1206i. Jedno z ciekawszych rozwiązań w swojej klasie. Kompaktowy wykrywacz pół-profesjonalny z **ogromnym zakresem działania (aż do 12 GHz)**. Tak duży zakres jest najczęściej stosowany tylko w profesjonalnych rozwiązaniach. Jak przystało na tego producenta wykrywacz cechuje się bardzo dobrą selektywnością i czułością powyżej przeciętnej w tej klasie cenowej.

Posiada dwie anteny pracujące niezależnie - co znacznie zwiększa prędkość adaptacji. Dodatkowym atutem jest **czytelny słupkowy wyświetlacz diodowy**, na którym wyświetlana jest siła wykrytego sygnału. Zastosowany **włączany i wyłączany tłumik częstotliwości zwiększa precyzję wyszukiwania gdy znajdziemy się blisko źródła**. Dodatkową funkcją jest możliwość wykrywania korelacji i wspomaganie aktywacji podsłuchów uruchamianych dźwiękiem. Przycisk CORR emituje falę dźwiękową, która uaktywni pobliskie nadajniki z VOX, a następnie urządzenie zbada czy zdemodulowany dźwięk wraca.

Dodatkowa antena Micro-Pointer pozwala na pracę w zakresie nawet do 12 GHz ułatwiając wyszukiwanie nawet bardzo nietypowych nadajników oraz kamer.

Bardzo szeroki zakres wykrywanych sygnałów: sygnały radiowe, nadajniki kwarcowe, hybrydowe, GSM, UMTS, DECT, Bluetooth a także WiFi sprawiają, że jest to najtańszy uniwersalny wykrywacz z pełnym wsparciem dla poszukiwań telefonów, kamer bezprzewodowych, kamer IP oraz nawet mało popularnych nadajników wysokich częstotliwości czy tych opartych o technologię bluetooth.



wykrywanie:

- podsłuchy analogowe, cyfrowe, kwarcowe, hybrydowe,
- sygnały AM, FM, WFM, GSM, UMTS, CDMA, 3G, UMTS. HSDPA
- kamery bezprzewodowe 2,4 GHz
- bardzo wysokie częstotliwości do 12 GHz
- lokalizatory oparte o GSM
- telefony komórkowe i bezprzewodowe

zakres częstotliwości:

- 50 MHz - 2 GHz (antena główna)
- 2 - 12 GHz (antena Micro-Pointer)

czas pełnego skanowania:

- $\leq 0,5$ s

wskaźnik siły sygnału:

- diodowy (20 poziomów)
- identyfikacja źródła sygnału odpowiednim kolorem diody informacyjnej

regulacja czułości:

- automatyczna

zasięg pracy miernika:

- VHF: 30 - 60 cm
- UHF 50 - 100 cm
- GSM, 3G, LTE: 30 - 200 cm
- 2,4 GHz, Wifi: 60- 120 cm (Micro-Pointer)
- bluetooth: 20 - 80 cm (Micro-Pointer)
- 5 GHz i wyżej: 30-100 cm (Micro-Pointer)

filtrowanie:

- zaawansowane filtry rozpoznające rodzaj zagrożenia
- możliwość zastosowania tłumika tła ATT+

czas pracy:

- do 10 h na bateriach

zasilanie:

- 2x baterie AAA

złącza:

- 2 złącza antenowe SMA

sygnalizacja:

- dźwiękowe i wibracyjne powiadomienie o znalezionym zagrożeniu
- możliwość dowolnego włączania i wyłączania obu sygnalizacji

wymiary:

- 210 x 70 x 16 mm

waga:

- 191,1 g (bez anten i baterii)

Zestaw zawiera

- wykrywacz PROTECT 1206i
- zestaw dwóch anten zewnętrznych

-
- 2 baterie alkaliczne AAA
 - instrukcję